

SuperCoast Premium ATF 使用適合 =国産車=

メーカー	車 種	純正指定ATF	使用適合
トヨタ	タイプTⅡ・TⅢ・兼用:1997年6月以降のものは全てTⅣ アリスト・カルディナ・ハリアー・プリウス・マークⅡ・プログレ・ビスタ・ガイア4WD・ナディア・ セルシオ・アルテッツァ・ウィッツ・クラウン・クレスト・bB・サクシード・セリカ・ノア・ポクシー アベニス・アリオ・イスト・パッツ・プレビス・アルファード	キャスフルード [®] タイプTⅣ (TⅡ・TⅢ指定車にも使用可)	◎
	クラウン(180・182・183)・マジスタ(186・187)・セルシオ(15.8～) プリウス20・30系 クルーガー・ハイブリッド [®] ・ハイラックスサーフ(5AT)・ランドクルーザー [®] (5AT)・マークX・ラクティス ウァンガード [®] ・Zio [®] ・FJクルーザー [®] ・アルファード [®] ・ウエルファイア レクサスIS、GS、GSハイブリッド [®] 、SC、LS、RX等	オートフルード [®] WS	◎(②有)
	CVT車 オーバ [®] ・プレミオ [®] ・エスティマハイブリッド [®] ・アルファードハイブリッド [®] ・ウィッツ [®] ・ウオ シーノ [®] ・シエンタ [®] ・アイシス [®] ・ウィッシュ [®] ・アリオ [®] ・RAV4 [®] ・オーリス [®] ・フレイト [®] ・iQ	CVTフルード [®] TC	◎(②有)
	フィールダー [®] ・アイシス [®] ・スペイト [®] ・ノア [®] ・ウオクシー [®] ・ハリアー [®] ・新カローラ [®] ・ヤリス [®] ・ライズ [®]	CVTフルード [®] FE	◎(②有)
日産	NV200 [®] ・キャラバン [®] 等下記以外の全車 [®] ・N-CVT	マチックフルード [®] D	◎
	エクストレイル [®] ・エルグランド [®] ・シーマⅣ [®] ・スカイライン(V35・36・37)・Z・フーガ [®] ・マ ーチ [®] ・ムラーノ	マチックフルード [®] J・S	◎(②有)
	V37スカイライン 2Lターボ [®] (ベンツ製7AT)	マチックフルード [®] G	
	ハイパ [®] -CVT車 RE0F21A マーチ [®] ・キューブ [®]	CVTフルード [®] NS-1	◎
	ハイパ [®] -CVT [®] ・RE0F06A [®] ・RE0F06AV [®] プリメーラ [®] ・プリメーラミノ [®] ・プリメーラワゴン [®] ・ブルーバード [®] ・サニー [®] ・ティーノ [®] ・アベニール [®] ・プレリ リパティ [®] ・ネッサ [®] ・ウイングロード [®]	CVTフルード [®] NS-1	◎
	ハイパ [®] -CVT [®] ・エクストロニックCVT車 キューブ3 [®] ・ティアナ [®] ・ムラーノ [®] ・プレサージュ [®] ・ セレナ [®] ・ティーダ [®] ・ラティオ [®] ・ノート [®] ・ラフェスタ [®] ・デュアルIS [®] ・ジューク	CVTフルード [®] NS-2	◎(②有)
キューブ [®] z13 [®] ・マーチ [®] ・セレナ [®] c26 [®] ・デイズ [®] ・エルグランド [®] ・エクストレイル	CVTフルード [®] NS-3	◎(②有)	
ホンダ	5AT・6AT(2011インスパイア以降～)	ホンダウルトラDW-1	◎
	2000年6月12日～全車	ホンダウルトラATF Z-1	◎
	新マルチマチック車エアウェイブ [®] ・シビック [®] ・フィット [®] ・HR-V [®] ・ステップワゴン [®] ・オデッセイ [®] ・ ストリーム [®] ・フリード [®] ・インサイト [®] ・WR-V他	ホンダウルトラHMMF [®] ・HCF-2	◎
三菱	FF車全車 [®] ・乗用車 [®] ベースのFR・4WD車(CVT含む)・i MiEV	ダイヤクインATF-SPⅢ・D2	◎
	アウトランダー [®] ・デリカD5 [®] ・パジェロ	ダイヤクインATFJ2.3 [®] ・PA・MA1	◎
	アウトランダー [®] ・デリカD5 [®] ・RVR	ダイヤクインCVTフルード [®] J1	◎(②有)
	アウトランダー [®] ・デリカD5 [®] ・ミラーージュ	ダイヤクインCVTフルード [®] J4 [®] ・J4+	◎(②有)
マツダ	下記以外の全車	ATF-MⅢ [®] ・N-1/S1	◎
	プレマシー [®] ・ファミリア [®] ・デミオ [®] ・アテンザ [®] ・ベリーサ [®] ・MPV [®] ・アクセラ [®] (2WD5AT)・ビアンテ	M-V	◎
	アテンザ [®] ・MPV [®] ・ロードスター [®] ・RX-8 [®] ・CX-7等 6AT	JWS3317	◎(②有)
	アクセラCVT [®] ・デミオCVT	Mobil CVTF3320	◎(②有)
	アクセラ [®] ・CX-5 [®] ・アテンザ [®] ・マツダ3	ATF-FZ	◎
マツダ3	A7	◎	
富士重工業	レガシイ [®] ・インプレッサ [®] ・フォレスター [®] ・サンバー [®] 等3AT・5AT車	スバルATF	◎
	サンバー [®] ・ジャスティドミンゴ [®] ・レックス(ECVT/スポーツ仕向ECVT)	ECVTフルード [®]	◎
	プレオ(i-CVT/スポーツ仕向i-CVT)・R2 [®] ・R1 [®] ・ステラ	i-CVT/FGフルード [®]	◎
	レガシイ [®] ・インプレッサG4 [®] ・レヴォーク [®]	CVTFリニアトロニック	◎
いすゞ	全車(エルフ、フワード [®] 含む)	ペスコ DEXRON II E/Ⅲ	◎
スズキ	エスクード [®] ・エブリ [®] ・エリオ [®] ・シボレークルーズ [®] ・SX4 [®] ・ソリオ [®] ・スイフト [®] ・シエラ [®] ・アルト [®] ・ジムニー	ATF5D06 3317	◎
	96年～エスクード [®] ・カルタス [®] ・97年～アルト [®] ・ワゴンR [®] ・キャリー	ATF2384K	◎
	98年～アルト ワークスRS/Z [®] ・ワゴンR RR/RR-F [®] ・Keiスターボ [®] 4AT 99年～アルト エポP2/ターボ [®] /C [®] /ワークス [®] ・Kei 4WD 99年～ワゴンR プラスXV/XT/FX-T [®] ・MRワゴン [®] ・ソリオ [®] ・ラパン [®] ・パレット	ATF3314 [®] ・AW-1	◎
	07年～スイフト (CVT)	ATF3320	◎
	セルボ [®] ・ワゴンR [®] ・ラパン [®] ・MRワゴン [®] ・パレット [®] ・ソリオ [®] ・スイフト [®] ・キザシ [®] ・ハスラーイグニス	CVTフルード [®] グリーン1・2	◎
	スベシア [®] ・ハスラー	CVTフルード [®] 4401	◎
ダイハツ	ハイゼット [®] ・Coo [®] ・アトリー [®] 等下記以外の全車	アミックスATFマルチ/D3-SP	◎
	ソニカ [®] ・タントエグゼ [®] ・カストム [®] ・ミラ [®] ・ミライース [®] ・ムーブ [®] ・キャスト [®] ・コペン	アミックスCVTフルード [®] DC・DFE	◎

注①エクストロニック CVT には専用のトラクションフルード[®]が使用されています。純正 ATF 以外での交換は行わないで下さい。

注②オーバーフロー方式のミッションの場合はレベルゲージが無く交換作業に注意が必要です。

SuperCoast Premium ATF 使用適合 =輸入車=			
メーカー	車種	純正指定ATF	使用適合
G M	全車(キャデラック・シボレー等々)4AT・5AT・6AT・8AT	DEXRONⅢ／Ⅵ	◎
フォード	全車	MERCON	◎
	97年～エクスプローラ5AT・6AT、マスタング5AT等	オリジナル規格(MERCON V)	◎
クライスラー	プレシア・JEEPチェロキ・ラングラー、PTクルーザー4AT・5AT	DEXRONⅡE／Ⅲ	◎
	上記以外の車種	オリジナル規格(プラス7176)	◎
	300C4AT・5AT、クロスファイア5AT・300C8AT	Moper9602 +4	◎
BMW	1シリーズ(E87・F20)6AT・8AT 3シリーズ(E36・E46・E90)5AT・6AT・8AT 5シリーズ(E34・E39・E60・F10～)4AT・5AT・6AT・8AT 6シリーズ(E63)6AT 7シリーズ(E65)740・750(6AT)、760(8AT) 8シリーズ(E31)4AT・5AT X3(F25)8AT・X5(E53・E70)8AT Z3(E36)4AT・5AT Z4(E85・89)5AT・6AT ニューMINI R16(R50・R55)CVT・6AT その他、以前の車輛全	オリジナル規格 (71141・1375.4)	◎
		DEXRONⅥ	◎
ベンツ	Cクラス(W202・203・204) Eクラス(W124・210・211・212) Sクラス(W211・221)5AT・7G-TRONIC Gクラス(W460・463) SLクラス(R219・230) CLクラス(C215・216)4AT・5AT・7G-TRONIC その他Aクラス・BクラスCVT	オリジナル規格(3403)	◎
		オリジナル規格	
VW アウディ	ゴルフⅢ・Ⅳ・Ⅴ、ポロ、ジェッタ 5AT・6AT ルポ、ポロ4AT・6AT、 ニュービートル、テグアン、トゥーラン等6AT A3、A4、A6、A8等5AT・6AT・8AT	オリジナル規格 (G 052 180/182・162A2) 71141・3309	◎
ポルシェ	911・ボクスター・カイエン等ベンツ製・ZF製(除くDCT車)	DEXRON・3309・71141	◎
オペル	全車	DEXRONⅡ・Ⅲ	◎
プジョー	308・407・508・607・6AT その他4AT	71141・3309	◎
シトロエン	C3・C4・DS3・C5・C6・3008等4AT、6AT	DEXRON・9980D4	◎
ボルボ	1985～全て S40・C30・S60・V70等5AT/6AT	DEXRONⅡ・Ⅲ ボルボATF・Gライセン以上	◎
ジャガー	XF・XJ・XK・Sタイプ等(ZF5AT・6AT)	71141・1375.4	◎
	1985～1992Borg Warner	M2C33-F	X
ローバー	ランドローバー・デイスカハリ・レンジローバー(5HP24・6HP26) フリーランダー2 6AT、その他 イヴォーク9AT	1375.4 オリジナルATF	◎
アルファロメオ	156(4AT)・166(4・5AT)・ブレラ(6AT)	オリジナルATF	◎
サーブ	ニュー900・9・3・9・5等々4AT、5AT、6AT	DEXRON・3309	◎
	900(1978～1993 3AT)	M2C33-F	X
ルノー	全車	DEXRONⅡ・Ⅲ	◎
フィアット	全車	DEXRONⅡ・Ⅲ	◎
ランチア	全車(ZF)	DEXRONⅡ・Ⅲ	◎
ヒュンダイ	全車(6AT・8AT等々)	SPⅢ・DEXRONⅢ	◎

X FORDタイプFの指定車には使用しないで下さい。

※メーカーによりメンテナンスフリーとされレベルゲージが無い車輛が有ります。交換には注意して下さい。

■過去5年以上1度もATF交換をしていない車輛、並行輸入等で整備歴が不明な車輛、車歴が古いが行距離が少ない車両は交換しないで下さい。スラッジ発生が過多の場合が考えられます。